

1100 B



PROTEÇÃO PARA USOS MÚLTIPLOS

LINHA PIGMENTADOS

COD.	GALGA	TECIDO	COMPOSIÇÃO DO TECIDO	COMPOSIÇÃO EXTERNA	PUNHO	COMPRIMENTO DO PUNHO	COR	TAMANHO	COMPRIMENTO DA LUVA
1100B	7	TRICOTADO	Algodão Poliéster	PIGMENTADO de PVC na palma.	Elastizado	5cm	Branca	9	24 cm

Luva TRICOTADA de ALGODÃO e POLIÉSTER com PIGMENTOS na palma e dedos.

CA 50.504

BS EN 388/2016



0131X

Resistência ao corte - TDM
Perfuração
Rasgamento
Corte por lâmina
Abrasão

BS EN 420

Destreza: 4

DETERMINAÇÃO DE PH

Cumpre 7,3

LAVAGEM



Lavar em temperatura de no máximo 40 graus com detergente neutro.



Apto para centrifugação mecânica máxima de 05 minutos e terminar o processo de secagem naturalmente ou por indução de ar frio.



Não utilizar produtos clorados.

Verifique se o interior das luvas está seco antes de reutilizá-las.



CARACTERÍSTICAS

- Confeccionadas em fios de algodão e poliéster a REF 1100B, proporciona excelentes resultados em aplicações secas que exigem uma proteção mecânica leve com conforto e uma boa aderência.

INSTRUÇÕES DE USO

- Para garantir uma utilização correta e adequada da luva, consulte o técnico responsável pela segurança do trabalho.
- Se a luva apresenta variedade de tamanhos, verifique o tamanho adequado para sua mão. O estiramento do tecido pode alterar as propriedades de segurança das luvas.
- As luvas devem ser colocadas com as mãos secas e limpas.
- Inspecione a luva em busca de falhas ou fissuras antes da utilização. Se tiver qualquer alteração, descarte.
- Só se garantem as propriedades de proteção se mantidas as características originais de fabricação.
- O uso inadequado das luvas ou sua exposição a um processo de limpeza que não seja especificamente recomendado pode alterar o nível de desempenho.

APLICAÇÕES EM INDÚSTRIAS

Automóvel

- Tarefas leves de montagem.

Têxtil

- Fiação, tecelagem, cordoaria.

Logística e armazenagem

- Manipulação de empilhadores e guas.

Construção

- Materiais de construção, cimento, tijolos, azulejos e telhas.