

# N1010IM



## PROTEÇÃO CONTRA CORTES

## LINHA HPPE

COD.	GALGA	TECIDO	COMPOSIÇÃO DO TECIDO	COMPOSIÇÃO EXTERNA	PUNHO	COMPRIMENTO DO PUNHO	COR	TAMANHO	COMPRIMENTO DA LUVA
N1010IM	13	TRICOTADO	HPPE Fibras sintéticas	Nitrilo tipo "Sandy"	Tecido elastizado	5cm	cinza	9 10	25cm 26cm


Luva tricotada em fibras sintéticas de HPPE banho nitrílico tipo "sandy" na palma e dedos, protetores de impactos dorsal. Fechamento em velcro

CA: 50.629

BS EN 388




4X43D



BS EN 407



X1XXXX



BS EN 420


Destreza: 5

DETERMINAÇÃO DE PH

6,8

LAVAGEM

 Indicado para limpeza a seco.

 Não usar cloro.



### INSTRUÇÕES DE USO

- Para garantir uma utilização correta e adequada da luva, consulte o técnico responsável pela segurança do trabalho.
- Se a luva apresenta variedade de tamanhos, verifique o tamanho adequado para sua mão. O estiramento do tecido pode alterar as propriedades de segurança das luvas.
- As luvas devem ser colocadas com as mãos secas e limpas.
- Inspeccione a luva em busca de falhas ou fissuras antes da utilização. Se tiver qualquer alteração, descarte.
- Só se garantem as propriedades de proteção se mantidas as características originais de fabricação.
- O uso inadequado das luvas ou sua exposição a um processo de limpeza que não seja especificamente recomendado pode alterar o nível de desempenho.

### CARACTERÍSTICAS

- Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas de HPPE, banho nitrílico tipo "sandy" na palma e dedos,
- Aplicação de protetores de impactos na região dorsal
- Punho com fibras elásticas e acabamento em overloque de fibras sintéticas. Fechamento em velcro
- Tem uma textura suave e leve, minimizando as restrições de movimento.
- Proteção contra os agentes térmicos e mecânicos

### APLICAÇÕES EM INDÚSTRIAS

- Indústria automobilística
- Petroleira,
- Transporte
- Metal mecânica
- Indústria moveleira.