

PU1001B



PROTEÇÃO PARA USOS MÚLTIPLOS

LINHA PU - (Multitato)

COD.	GALGA	TECIDO	COMPOSIÇÃO DO TECIDO	COMPOSIÇÃO EXTERNA	PUNHO	COMPRIMENTO DO PUNHO	COR	TAMANHO	COMPRIMENTO DA LUVA
PU1001B	13	TRICOTADO	Poliéster	Poliuretano	Elastizado	5cm	Preta	6 7 8 9 10 11	22 cm 23 cm 24 cm 25 cm 26 cm 27 cm

Luva tricotada de poliéster com revestimento na palma e fase palmar em poliuretano (PU)

CA: 50.626

BS EN 388/2016



3121X

Resistência ao corte - TDM
Perfuração
Rasgamento
Corte por lâmina
Abrasão

BS EN 420

Destreza: 5

DETERMINAÇÃO DE PH

Cumprir 6,3

LAVAGEM



Lavar em temperatura de no máximo 40 graus com detergente neutro.



Apto para centrifugação mecânica máxima de 05 minutos e terminar o processo de secagem naturalmente ou por indução de ar frio.



Não utilizar produtos clorados.

Verifique se o interior das luvas está seco antes de reutilizá-las.



CARACTERÍSTICAS

- As luvas RE PU1001B foram concebidas para proporcionar resultados excelentes em aplicações secas que exigem uma proteção mecânica.
- Oferecendo um desempenho e uma durabilidade superior as de luvas tradicionais em algodão e poliéster, as luvas REF PU1001B são a escolha inteligente, proporcionando o melhor desempenho em aplicações de manipulações em geral.
- Confeccionadas com fios de alta qualidade para uma maior resistência aos riscos mecânicos, presente nas diversas atividades de uma indústria.

APLICAÇÕES EM INDÚSTRIAS

Automobilística

- Tarefas leves de montagem.

Agricultura \ Jardinagem

- Colheita de frutas e legumes.

Logística e armazenagem

- Condução de caminhões, empilhadeiras, guas. Etc

Construção

- Nas diversas atividades do canteiro de obras.

INSTRUÇÕES DE USO

- Para garantir uma utilização correta e adequada da luva, consulte o técnico responsável pela segurança do trabalho.
- Se a luva apresenta variedade de tamanhos, verifique o tamanho adequado para sua mão. O estiramento do tecido pode alterar as propriedades de segurança das luvas.
- As luvas devem ser colocadas com as mãos secas e limpas.
- Inspeccione a luva em busca de falhas ou fissuras antes da utilização. Se tiver qualquer alteração, descarte.
- Só se garantem as propriedades de proteção se mantidas as características originais de fabricação.
- O uso inadequado das luvas ou sua exposição a um processo de limpeza que não seja especificamente recomendado pode alterar o nível de desempenho.